


円筒形サイトフロー



Showa

昭和機器計装

円筒形サイトフロー

FF-1400


FF-1400 は

配管中の流れの有無や流体の色合い、空気の混入状態を目視確認することができます。

特徴

- 流れの有無はテープの揺れで一目瞭然。
- 大開口部の窓で、視認性に優れています。
- 圧力損失はほとんどかかりません。
- 乱流の発生が比較的少ない。
- 耐食性に優れています。
- 縦・横自由配管です。
- 短面間で設置場所を選びません。

外径・寸法



No.	部品名	材質
①	テープ	PTFE
②	ゲージ管	硬質ガラス
③	ハウジング	FCD450
④	ガラス受け	ポリプロピレン
⑤	スペーサ	PTFE
⑥	ガスケット	NBR

オプション材質	
ガラス受け	SUS304, SUS316, SUS316L, チタン, PVC, テフロン
パッキン	FKM, PTFE

！注意！ 本製品にはガラスを使用しておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

標準仕様

塗装色	マンセル N-6.5 メラニン焼き付け塗装
流れ方向	縦・横 自由 (矢印に合わせて設置)
フランジ規格	JIS10K-RF
最高使用温度	70℃ (70℃を超える場合はご相談下さい)
最高使用圧力	10A~50A : 1.0MPa 65A : 0.8MPa 80A~100A : 0.7MPa

寸法表

口径	寸法 (mm)					質量
	H	A	B	Φd	L	Kg
10A	70	20	10	10	150	1.8
15A		25	15	16		1.8
20A		30	20	20		2.0
25A		335	20	25		3.5
32A		40	20	30		4.2
40A		40	20	38		4.5
50A		50	20	47		5.8
65A		60	40	62		6.7
80A		80	40	76		7.2
100A	96	90	50	93	180	11

製品使用上の注意事項と保証について

製品ご使用に際しての一般的注意事項

当社製品は最善の品質管理のもとに製造・検査を行い納入させていただいておりますが、性能を長期間維持し安全にご利用いただくため、下記事項については十分なご注意、ご検討のうえご使用をお願い致します。

- 必ず製品の取扱説明書をお読みの上、誤った使用のないようお願い致します。
- 次のような場所への保管・設置は避け下さい。
直射日光の当たる場所、雪や氷に晒される場所、激しい衝撃や振動のある場所、高温多湿の場所、腐蝕性雰囲気のある場所、水没する場所。
- 当社製品は一般的な工業用計器として設計、製造された製品です。
直接人命にかかわるような、または人命への影響が想定される機器・設備への使用を目的とした製品ではありませんのでこれら設備への使用は避け下さい。
- カタログ及び仕様書に記載された条件の範囲内で必ずご使用ください。
範囲外では故障や破損の原因となります。

免責事項 以下のような損害については免責されるものとさせていただきます。

- 天災や火災、第三者による行為など外部に原因がある場合、使用上の誤り、故意、過失、不当な改造や修理などから生じる損害。
- 製品不具合から発生した二次的な被害。
(付随する設備の損害や事業の機会損失にともなう損害など。)
- 液体による接液部の腐蝕。
(液体と接液材質の適合性のご判断はお客様責任にてお願いしております。)
- その他、当社の責任外と判断される場合。

製品の保証と保証期間

- 保証期間中に当社の責任による事由で製品不具合が生じた場合には、代替品の供給または当社工場にて修理・補修を行い製品の保証とさせていただきます。
- 製品の保証は、お客様との特別な契約がない限り、出荷後 12 ヶ月といたします。

このカタログは予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。

昭和機器計装株式会社

URL <https://www.showa-kk.com>

e-mail eigyo@showa-kk.com

〒144-0033 東京都大田区東糀谷 6 丁目 4 番 17 号

TEL (03)6756-0601 (代) FAX (03)6756-0602